



ОАО "Завод Этон" Республика Беларусь

| Наименование изделия | Основные параметры | | | Цена без НДС, в рос. руб. с электроприводом | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------|
| | DN, мм | Kvy, м ³ /час | масса кг, не более | | |
| Регулирующие гидрозелеваторы: РГ-XX(40с 941нж), материал корпуса - сталь | | | | | |
| РГ-00.X | 50 | 1,35(2,75) | 24 | | 35 326,0 |
| РГ-01.X | | 2,42(4,8) | | | |
| РГ-02.X | 80 | 3,75(7,8) | 36 | | 38 322,0 |
| РГ-03.X | | 5,45(11,2) | | | |
| РГ-04.X | | 7,45(15,0) | | | |
| РГ-05.X | 100 | 9,5(18,8) | 54 | | 42 124,0 |
| РГ-06.X | | 12,2(21,3) | | | |
| Клапаны смесительные трехходовые КСТ-XX/XX материал корпуса чугуна (27ч 909нж) | | | | | |
| КСТ-15-1.X | 15 | 1 | 8,1 | | 26 693,0 |
| КСТ-15-1,6.X | | 1,6 | | | |
| КСТ-20/8,5.X | 20 | 1,6 | 9 | | 27 000,0 |
| КСТ-20/10.X | | 2,5 | | | |
| КСТ-20/12,5.X | | 4 | | | |
| КСТ-20/18.X | 25 | 6,3 | 8,4 | | 27 179,0 |
| КСТ-25/8.X | | 1,6 | | | |
| КСТ-25/10.X | | 2,5 | | | |
| КСТ-25/12.X | | 4 | | | |
| КСТ-25/17.X | 32 | 6,3 | 12,5 | 28 346,0 | |
| КСТ-25/24,5.X | | 10 | | | |
| КСТ-32/23.X | | 8,4 | | | |
| КСТ-32/29.X | 40 | 12 | 17,5 | 34 933,00 | |
| КСТ-32/31,5.X | | 16 | | | |
| КСТ-40/28.X | 50 | 10 | 19,5 | 42 072,0 | |
| КСТ-40/32.X | | 16 | | | |
| КСТ-40/40.X | | 24 | | | |
| КСТ-50/28.X | 50 | 16 | 19,5 | 42 072,0 | |
| КСТ-50/40.X | | 25 | | | |
| КСТ-50/49,5.X | | 36 | | | |
| В стальном корпусе (27с 908нж) | | | | | |
| КСТ-80/52.X | | 45 | | | 52 994,0 |
| КСТ-100/65.X | 100 | 65 | 27,5 | | 84 595,0 |
| Клапаны запорно-регулирующие угловые (25с 941нж) , материал корпуса - сталь | | | | | |
| КЗРУС-50/9.X | 50 | 2,3 | 13,5 | | 40 699,0 |
| КЗРУС-50/13.X | | 4,8 | | | |
| КЗРУС-50/15.X | | 6,6 | | | |
| КЗРУС-50/18.X | | 9,3 | | | |
| КЗРУС-80/20.X | 80 | 12,6 | 14,9 | | 46 730,0 |
| КЗРУС-80/22.X | | 16,7 | | | |
| КЗРУС-80/26.X | | 23,7 | | | |
| КЗРУС-80/34.X | | 40 | | | |
| КЗРУС-80/42.X | | 60 | | | |
| КЗРУС-80/50.X | | 80 | | 47 608,0 | |
| Клапаны неполнопроходные сварные(односедельные)(25с945нж) | | | | | |
| КЗРНС-25/6,5.X | 25 | 1,6 | 19 | 35481 | |
| КЗРНС-25/8.X | | 2,5 | | | |
| КЗРНС-25/12.X | | 4 | | | |
| КЗРНС-25/17.X | | 6,3 | | | |
| КЗРНС-25/24,5.X | | 8 | | | |
| КЗРНС-32/16.X | 32 | 10 | 22 | 38392 | |
| КЗРНС-32/23.X | | 16 | | | |
| КЗРНС-32/29.X | | 22 | | | |
| КЗРНС-50/20.X | 50 | 16 | 27 | 45608 | |
| КЗРНС-50/28.X | | 24 | | | |
| КЗРНС-50/30.X | | 30 | | | |
| КЗРНС-50/40.X | | 36 | | | |
| КЗРНС-80/37,5.X | 80 | 36 | 35 | 66349 | |
| КЗРНС-80/40.X | | 40 | | | |
| КЗРНС-80/47.X | | 50 | | | |
| КЗРНС-80/55.X | | 63 | | | |
| КЗРНС-100/49.X | 100 | 100 | 47 | 79239 | |
| КЗРНС-100/70.X | | 160 | | | |
| Клапаны с регулируемой средой на пар до 150 °С изготавливается по дополнительному заказу с ценой на 10% выше указанной | | | | | |

X - тип питания исполнительного механизма (В или Б).